

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2000-514991

(P2000-514991A)

(43) 公表日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード* (参考)
H 0 4 J 11/00		H 0 4 J 11/00	Z
H 0 4 M 3/00		H 0 4 M 3/00	C
H 0 4 Q 3/42	1 0 4	H 0 4 Q 3/42	1 0 4

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求(全 65 頁)

(21) 出願番号 特願平10-549341
 (86) (22) 出願日 平成10年5月8日(1998.5.8)
 (85) 翻訳文提出日 平成11年1月8日(1999.1.8)
 (86) 国際出願番号 PCT/US98/09489
 (87) 国際公開番号 WO98/52312
 (87) 国際公開日 平成10年11月19日(1998.11.19)
 (31) 優先権主張番号 08/855, 881
 (32) 優先日 平成9年5月12日(1997.5.12)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 60/062, 679
 (32) 優先日 平成9年10月22日(1997.10.22)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 アマティ コミュニケーションズ コーポ
 レーション
 アメリカ合衆国95124 カリフォルニア州,
 サノウゼ, サマリタン ドライブ 2043
 (72) 発明者 チャウ ジャッキー エス
 アメリカ合衆国95020 カリフォルニア州
 ジルロイ, パップス クリーク ロード
 880
 (74) 代理人 弁理士 浅村 皓 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スーパーフレーム・ビット配分方法及び装置

(57) 【要約】

多搬送波変調システムにおける多数ビット配分をサポートする方法及び装置が開示されている。ゆえに、送信される又は受信されるシンボルが異なるビット配分を使用することができる。多数ビット配分をサポートすることによって、多搬送波変調システムは、スーパーフレーム制でビット配分をサポートすることができる。本発明の一態様では、本発明に従う多搬送波変調システム用送信機(500)が、送信されるべきデータ信号をパッファ(102)に受け取る。次いで、データ信号はFECユニット(104)に供給される。FECユニット(104)は、信号に誤り訂正を遂行したのち、データ信号をデータ・シンボル・エンコーダ(502)に供給する。データ・シンボル・エンコーダ(502)は、シンボル(フレーム)と関連した複数の周波数トーン上へデータ信号を符号化する。シンボルの特定の周波数トーンにビットを配分するに当たって、データ・シンボル・エンコーダ(502)は、スーパーフレーム・ビット配分表(504)及びスーパーフレーム・エネルギー配分表(506)からビット配分情報及びエネルギー配分情報をそれ




FIG. 5

【特許請求の範囲】

1. 多搬送波変調を使用するデータ伝送システム用の送信機であって、
スーパーフレームの複数のフレームに対する分離ビット配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報を記憶するスーパーフレーム・ビット配分表と、
送信されるべきデジタル・データを受け取り、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶された前記フレームと関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいてフレームの周波数トーンに前記デジタル・データと関連したビットを符号化するデータ・シンボル・エンコーダと、
フレームの周波数トーン上の前記符号化されたビットを変調して被変調信号を発生する多搬送波変調ユニットと、
前記被変調信号をアナログ信号に変換するデジタル／アナログ変換器と、
を含む送信機。
 2. 前記データ・シンボル・エンコーダが、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶された前記スーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分を使用することによって、スーパーフレームの種々のフレーム内に異なってビットを配分することができる、請求項1記載の送信機。
 3. 前記送信機が、
前記送信されるべきデジタル・データを記憶するバッファと、
前記スーパーフレーム・ビット配分表に動作的に接続された、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶された前記スーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分の検索を制御するように動作するコントローラと、
をさらに含む、請求項2記載の送信機。
 4. 前記スーパーフレーム・ビット配分表が、
前記スーパーフレームの第1の組の前記フレーム用の第1のビット配分表と、
前記スーパーフレームの第2の組の前記フレーム用の第2のビット配分表と、
を含む、請求項1記載の送信機。
 5. 他の伝送方式からの漏話干渉の影響を減少させるために前記第1のビット配分表に記憶されたビット配分が前記第2のビット配分表に記憶されたビット配分
- (c) 該選択されたスーパーフレーム書式の提案された整列を選択する動作と、
- (d) 前記選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、
- (e) 該ビットの配分を施された前記選択されたスーパーフレーム書式について性能基準を決定する動作と、
- (f) 少なくとも1つの他の提案された整列について動作(c)～(e)を繰り返す動作と、
- (g) 前記決定された性能基準に従って前記スーパーフレーム書式の前記提案された整列の1つを選択する動作と、
を含む方法。
9. 多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおけるデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法であって、
 - (a) データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、
 - (b) 該サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、
 - (c) 該選択されたスーパーフレーム書式の整列を決定する動作と、
 - (d) 該整列を有する前記選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、
 - (e) 該ビットの配分を施された前記選択されたスーパーフレーム書式について性能基準を決定する動作と、
 - (f) 少なくとも1つの他のスーパーフレーム書式について動作(b)～(e)を繰り返す動作と、
 - (g) 前記決定された性能基準に従って前記スーパーフレーム 式を選択する動作と、
を含む方法。
 10. 混合データ伝送方式を有するデータ伝送システム用のトランシーバであって、前記データ伝送システムが、
スーパーフレーム構造を有する第1のデータ伝送方式に従って多搬送波変調を使

分より大きい、請求項4記載の送信機。

6. 送信機によって送信されたデータを回復する装置であって、
送信されたアナログ信号を受け取り、該アナログ信号からデジタル信号を発生するアナログ／デジタル変換器であって、前記送信された信号が、送信されたデータを表す時間領域信号である、アナログ／デジタル変換器と、
前記デジタル信号を受け取り、該デジタル信号を復調してデジタル周波数領域データが発生する復調器と、
スーパーフレームの複数のフレームに対する分離ビット配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報を記憶するスーパーフレーム・ビット配分表と、
該スーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたフレームと関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいて前記フレームの周波数トーンから前記デジタル周波数領域データと関連したビットをデコードするように動作するデータ・シンボル・デコーダと、
を含む装置。
 7. 多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおけるデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法であって、
 - (a) データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、
 - (b) 該サービス・リクエストをサポートするために必要とされるビットの数を決定する動作と、
 - (c) スーパーフレーム内の複数のシンボルについて性能インディシアを得る動作と、
 - (d) 該性能インディシアに基づいて前記スーパーフレーム内の複数のシンボルに前記決定された数のビットを配分する動作と
を含む方法。
 8. 多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおいてデータを伝送するために使用されるスーパーフレームの整列を決定する方法であって、
 - (a) データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、
 - (b) 該サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、
- 用してデータを送信する送信機であって、前記スーパーフレーム構造が複数のフレームを有する、送信機と、
前記スーパーフレーム構造を有する前記第1のデータ伝送方式に従って多搬送波変調を使用する送信機によって送信されたデータを回復する受信機と、
前記スーパーフレーム構造の第1の組の前記フレームに対するデータの送信用のビット配分を記憶する第1の送信ビット配分表と、
前記スーパーフレーム構造の第2の組の前記フレームに対するデータの送信用のビット配分を記憶する第2の送信ビット配分表と、
前記スーパーフレーム構造の前記第1の組のフレームに対するデータの受信用のビット配分を記憶する第1の受信ビット配分表と、
前記スーパーフレーム構造の前記第2の組のフレームに対するデータの受信用のビット配分を記憶する第2の受信ビット配分表と、
を含むトランシーバ。

【発明の詳細な説明】

スーパーフレーム・ビット配分方法及び装置

発明の背景

発明の分野

本発明は、データ通信に関し、特に、多搬送波変調を使用するデータ通信に関する。

関連技術の説明

双方向デジタル・データ伝送システムが高速データ通信に現在開発されつつある。開発されたツイスト・ペア電話線を介した高速データ通信用の1つの標準規格は、非対称デジタル加入者線(ADSL)として知られている。現在提案されているツイスト・ペア電話線を介した高速データ通信の他の標準規格は、超高速デジタル加入者線(VDSL)として知られている。

ANSI(米国規格協会)標準規格グループによって認可されたグループである電気通信情報解決同盟(ATIS)は、ADSLを介したデジタル・データの伝送に対する離散マルチ・トーン利用アプローチを最終的に仕上げた。この標準規格は、普通の電話線を介したビデオ・データ及び高速インターネット・アクセスを伝送することを主として意図している。もっとも、この標準規格は種々の他の応用に同様に使用されることがある。北米規格は、ANSI T1.413

ADSL規格(以下、ADSL規格)と称される。ADSL規格の下での伝送速度は、ツイスト・ペア電話線を介した800万ビット毎秒(Mビット/s)までの速度で情報の伝送を容易にすることを意図している。その規格化システムは、下り(ダウン・ストリーム)方向に各々4.3125kHz幅である256「トーン」又は「サブチャネル」を使用する離散マルチ・トーン(DMT)システムの使用を定義する。電話システムの状況で、ダウン・ストリーム方向は、(典型的には、電話会社によって所有された)電話局から最終利用者(すなわち、在宅利用者又は業務上利用者)であることがある遠隔位置への伝送と定義される。他のシステムでは、使用されるトーンの数に広く変動することがある。しかしなが

TTC変調方式のいくつかは、離散マルチ・トーン変調(DMT)又は離散ウェーブレット・マルチ・トーン変調(DWMT)のような多搬送波伝送方式ばかりでなく、直交振幅変調(QAM)、無搬送波振幅/移相変調(CAP)、4相位相変調(QPSK)又は残留側波帯変調のような単搬送波伝送方式を含む。

提案されたVDSL/FTTTC変調方式のほとんどは、アップ・ストリーム信号及びダウン・ストリーム信号の周波数分割二重化を利用する。1つの特定の提案されたVDSL/FTTTC変調方式は、互いに重なり合わない周期的同期アップ・ストリーム及びダウン・ストリーム通信期間を使用する。すなわち、バインダを共用する電線のすべてに対してアップ・ストリーム通信期間とダウン・ストリーム通信期間とが同期させられる。同期時分割二重化アプローチがDMTとともに使用されるとき、そのアプローチは同期DMT(SDMT)と称される。この構成の場合、同じバインダ内のすべての超高速伝送は、ダウン・ストリーム通信がアップ・ストリーム通信の伝送と重なり合う時刻には送信されないように、同期させられかつ時分割二重化される。これはまた、(すなわち、「ピンポン」)利用データ伝送方式と称される。データがどちらの方向にも送信されない沈黙期間は、アップ・ストリーム通信期間とダウン・ストリーム通信期間とを分離する。

上述の伝送システムの共通特徴は、ツイスト・ペア電話線が、電話局(たとえば、電話会社)と利用者(たとえば、住宅又は事務所)を接続する伝送媒体の少なくとも一部分として使用されることである。相互接続伝送媒体のすべての部分からツイスト・ペア線を避けることは困難である。たとえ光ファイバが電話局から利用者の住宅近くの道路線まで利用可能であっても、ツイスト・ペア電話線は信号を道路線からその利用者の家庭又は事務所内へもたすために使用される。

ツイスト・ペア電話線はバインダ内にグループ化される。ツイスト・ペア電話線がバインダ内にある間、バインダは外部電磁干渉に対して合理的に良好な保護を施す。しかしながら、バインダ内では、ツイスト・ペア電話線は互いに電磁干渉を誘導する。この型式の電磁干渉は漏れ電磁干渉として一般に知られ、これは近端漏れ(NEXT)干渉及び遠端漏れ(FAR)干渉を含む。伝送周波数が高くなるにつれて、漏れ干渉が実質的になる。その結果、高速でツイスト・ペア電

ら、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して変調が効率的に遂行されるとき、利用可能なサブチャネル(トーン)の数の典型的な値は、2の整数べき(たとえば、128、256、512、1024又は2048)サブチャネルである。

ADSL規格はまた、16~800Kビット/sの範囲のデータ・レートでの上り信号の使用を定義する。上り信号は、アップ・ストリーム方向の(たとえば、遠隔位置から電話局への)伝送に相当する。ADSLという用語は、データ伝送速度がアップ・ストリーム方向におけるよりもダウン・ストリーム方向における方が実質的に高いという事実に由来する。これは、電話線を介して遠隔位置へビデオ・プログラミング情報又はビデオ会議情報を送信することを意図しているシステムでは、特に有効である。

ダウン・ストリーム信号及びアップ・ストリーム信号の両方が電線の同じペア上を進行する(すなわち、これらの信号が二重化される)ので、これらの信号がある方法で互いに分離しなければならない。ADSL規格に使用される二重化の方法は、周波数分割二重化(FDD)又はエコー・キャンセリングである。周波数分割二重化されるシステムでは、アップ・ストリーム信号及びダウン・ストリーム信号は異なる周波数帯を占め、送信機又は受信機でフィルタによって分離される。エコー・キャンセル・システムでは、アップ・ストリーム信号及びダウン・ストリーム信号は同じ周波数帯を占め、信号処理によって分離される。

ANSIは、加入者線利用伝送システムに対する他の標準規格を作成中であり、この規格はVDSL規格と称される。VDSL規格は、ダウン・ストリーム方向で少なくとも約6Mビット/sかつ約52Mビット/sまで又は以上の伝送速度を容易にすることを意図している。これらの速度を達成するために、ツイスト・ペア電話線を介した伝送距離は、一般に、ADSLを使用して許される長さよりも短くななければならない。同時に、デジタル、オーディオ及びビデオ会議(DAVIC)が類似のシステムについて作業中であり、このシステムはファイバー・ツー・ザ・カーブ(FTTC)と称される。「道路線(カーブ)」から顧客までの伝送媒体は、標準非遮断ツイスト・ペア(UTP)電話線である。

いくつもの変調方式が、VDSL規格及びFTTC規格(以下、VDSL/FTTC)における使用のために提案されている。たとえば、可能なVDSL/F

TC規格を介して送信されるデータ信号は、バインダ内の他のツイスト・ペア電話線が引き起こす漏れ干渉によって顕著に劣化され得る。データ伝送の速度が上昇するにつれて、この問題は悪化する。

多搬送波変調は、それが与える高データ伝送速度のために極めて多くの注目を浴びてきている。図1Aは、多搬送波変調システム用の従来の送信機100のブロック図である。送信機100は、送信されるべきデータ信号をバッファ102に受け取る。次いで、データ信号は、バッファ102から下り戻り訂正(FEC)ユニット104に供給される。FECユニット104は、漏れ雑音、インパルス雑音及びチャネルひずみなどによる誤りを補償する。FECユニット104によって出力された信号は、データ・シンボル・エンコーダ106に供給される。データ・シンボル・エンコーダ106は、多搬送波変調に関連した複数の周波数トーンについて信号を符号化するように動作する。データ又はデータのビットを各周波数トーンに配分するに当たって、データ・シンボル・エンコーダ106は、送信ビット配分表108及び送信エネルギー配分表110に記憶されたデータを利用する。送信ビット配分表108は、多搬送波変調の各搬送波(周波数トーン)に対する整数値を含む。その整数値は、特定の周波数トーンに配分されるべきビットの数を表示する。送信エネルギー配分表110に記憶された値は、多搬送波変調の周波数トーンにエネルギー・レベルの異なる配分を介して解像度の端数のビットを有効に与えるために使用される。どの場合にも、データ・シンボル・エンコーダ106が各周波数トーンへデータを符号化したのちに、逆高速フーリエ変換(IFFT)ユニット112がデータ・シンボル・エンコーダ106によって供給された周波数領域データを変調して、送信されるべき時間領域信号を発生する。次いで、時間領域信号はデジタル/アナログ変換器(DAC)114に供給され、ここで、アナログ信号がデジタル信号に変換される。その後、デジタル信号は、チャネルを介して1つ以上の遠隔受信機へ伝送される。

図1Bは、従来の多搬送波変調システム用の遠隔受信機150のブロック図である。遠隔受信機150は、送信機によってチャネルを介して伝送されたアナログ信号を受信する。受信されたアナログ信号は、アナログ/デジタル変換器(ADC)152に供給される。ADC152は、受信されたアナログ信号をデ

ィジタル信号に変換する。次いで、ディジタル信号は高速フーリエ変換（FFT）ユニット154に供給される。このユニットは、ディジタル信号を時間領域から周波数領域に変換すると同時に、ディジタル信号を復調する。復調されたディジタル信号は、次いで、周波数領域等化器（FEQ）ユニット156に供給される。FEQユニット156は、ディジタル信号に等化を逆行し、それにより、減衰及び位相が種々の周波数トーンにわたって等化される。次いで、データ・シンボル・デコーダ158が等化されたディジタル信号を受け取る。データ・シンボル・デコーダ158は、各搬送波（周波数トーン）に載せて送信されたデータ又はデータのビットを回復するために、等化されたディジタル信号をデコードするように動作する。等化されたディジタル信号をデコードするに当たって、データ・シンボル・デコーダ158は、データを送信するために使用されたビット配分情報及びエネルギー配分情報へのアクセスを必要とする。ゆえに、データ・シンボル・デコーダ158は、受信ビット配分表162及び受信エネルギー配分表160に結合され、これらの表は、データを送信するために使用されたビット配分情報及びエネルギー配分情報をそれぞれ記憶する。各周波数トーンから得られたデータは、次いで、下り誤り訂正（FEC）ユニット164へ転送される。FECユニット164は、データの誤り訂正を逆行して、訂正されたデータを発生する。次いで、訂正されたデータは、バッファ166に記憶される。その後、データは、バッファ166から検索され、受信機150によってさらに処理されることがある。この代わりに、受信エネルギー配分表160をFEQユニット166に供給して、このユニットで受信エネルギー配分表160を利用することもできる。

図1及び図2に示されたような多搬送波変調の送信機及び受信機の従来の設計に関する1つの問題は、データ・シンボルの伝送又は受信に対して単一のビット配分しか施されないということである。特に、送信機108は、送信ビット配分表108に記憶されたビット配分情報の単一の集合を有し、また、受信機200は、受信ビット配分表212に記憶されたビット配分情報の相当する単一の集合を有する。ビット配分表は変更可能であるが、ビット配分を更新又は変更する処理時間は比較的長く、典型的にはある種の訓練プロセスを必要とする。多搬送波

ンに符号化する。多搬送波変調ユニットは、フレームの周波数トーンに載せた符号

化されたビットを変調して、被変調信号を発生する。ディジタル／アナログ変換器は、被変調信号をアナログ信号に変換する。

送信機によって送信されたデータを回復する装置として、本発明の一実施形態は、アナログ／ディジタル変換器と、復調器と、スーパーフレーム・ビット配分表と、データ・シンボル・デコーダとを含む。アナログ／ディジタル変換器は、送信されたアナログ信号を受け取り、これからディジタル信号を発生する。送信されたアナログ信号は、送信されたデータを表す時間領域信号である。復調器は、ディジタル信号を受け取り、ディジタル信号を復調してディジタル周波数領域データを発生する。スーパーフレーム・ビット配分表は、スーパーフレームの複数のフレームに対する分離ビット配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報を記憶する。データ・シンボル・デコーダは、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたフレームと関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいてフレームの周波数トーンからディジタル周波数領域データと関連したビットをデコードするように動作する。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおけるデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法として、本発明の一実施形態は、データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、サービス・リクエストをサポートするために必要とされるビットの数を決定する動作と、スーパーフレーム内の複数のシンボルについて性能インディシアを得る動作と、性能インディシアに基づいてスーパーフレーム内の複数のシンボルに決定された数のビットを配分する動作とを含む。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおいてデータを送信するために使用されるスーパーフレームの整列を決定する方法として、本発明の一実施形態は、（a）データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、（b）サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、（c）選択されたスーパーフレーム 式の提案された整列を選択する動作と、（d）選択さ

変調システムに利用可能な単一のビット配分のみをもってしては、多搬送波変調システムは送信又は受信されるシンボルに対するそのビット配分を迅速に変えることはできない。換 すれば、データの伝送中又は受信中、ビット配分は固定され、それゆえ、送信及び受信されるすべてのシンボルは同じビット配分を使用しなければならない。

したがって、多搬送波変調システムがそれらのビット配分を迅速に変えることができるように多数ビット配分をサポートすることができる多搬送波変調システムの改善された送信機及び受信機に対する必要性が存在する。

発明の要約

一概にいえば、本発明は、送信又は受信されるすべてのシンボルが異なるビット配分を使用することができるように多搬送波変調システムにおける多数ビット配分をサポートする方法及び装置である。多数ビット配分をサポートすることによって、多搬送波変調システムは、スーパーフレーム制でビット配分をサポートすることができる。本発明はまた、システム性能を改善するスーパーフレーム 式の選択及び整列（アライメント）に適している。本発明は、伝送がフレーム構造を使用するデータ伝送システムに使用されるのに適している。本発明はまた、多数ビット配分が混雑干渉を減少させる助けになる異なる伝送方式に係わるデータ伝送システムに充分に適している。

本発明は、装置、システム、方法又はコンピュータ読取り可能媒体を含む多数の態様で実現することができる。本発明のいくつかの実施形態を以下に説明する。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システム用の送信機として、本発明の一実施形態は、スーパーフレーム・ビット配分表と、データ・シンボル・エンコーダと、多搬送波変調ユニットと、ディジタル／アナログ変換器とを含む。スーパーフレーム・ビット配分表は、スーパーフレームの複数のフレームに対する分離ビット配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報を記憶する。データ・シンボル・エンコーダは、送信されるべきディジタル・データを受け取り、ディジタル・データと関連したビットを前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたフレームと関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいてフレームの周波数ト

れたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、（e）ビットの配分を施された選択されたスーパーフレーム書式について性能基準を決定する動作と、（f）少なくとも1つの他の提案された整列について動作（c）～（e）

を繰り返す動作と、（g）決定された性能基準に従ってスーパーフレーム書式の提案された整列の1つを選択する動作とを含む。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおいてデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法として、本発明の一実施形態例は、（a）データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、（b）サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、（c）選択されたスーパーフレーム書式の整列を決定する動作と、（d）その整列を有する選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、（e）ビットの配分を施された選択されたスーパーフレーム書式について性能基準を決定する動作と、（f）少なくとも1つの他のスーパーフレーム書式について動作（b）～（e）を繰り返す動作と、（g）決定された性能基準に従ってスーパーフレーム書式を選択する動作とを含む。

本発明の他の態様及び利点は、例として本発明の原理を示す添付図面と関連して行われる以下の詳細な説明から明らかになる。

図面の簡単な説明

本発明は、添付図面と関連した以下の詳細な説明によって容易に理解される。これらの図面で同様の参照番号は同様の構成要素を示す。

図1Aは、多搬送波変調の従来の送信機のブロック図である。

図1Bは、多搬送波変調の従来の遠隔受信機のブロック図である。

図2は、本発明を実施するのに適した模範的な電気通信網のブロック図である。

図3は、本発明の一実施形態による模範的な処理及び分配ユニットのブロック図である。

図4Aは、本発明によるスーパーフレーム 式の一構成を示す線図である。

図4Bは、多搬送波変調システムによって提供された混合レベルのサービスの線図である。

図5は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の送信機のブロック図である。

図6は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の遠隔受信機のブロック図である。

図7は、本発明の一実施形態によるトランシーバのブロック図である。

図8は、本発明の一実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分表の線図である。

図9は、本発明の一実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセスのフローチャートである。

図10Aは、本発明の他の実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセスのフローチャートを示す。

図10Bは、本発明のなお他の実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセスのフローチャートを示す。

図11は、本発明の一実施形態によるスーパーフレーム整列処理のフローチャートである。

図12は、最適ビット配分処理のフローチャートである。

図13A及び図13Bはそれぞれ、ADSL及びISDN用のスーパーフレーム構造の線図である。

図13C及び図13Dは、ISDN伝送からのNEXT干渉を減少させるようなADSL伝送用のスーパーフレーム構造用のビット配分の線図である。

発明の詳細な説明

本発明の実施形態を図2～図13Dを参照して以下に説明する。しかしながら、当業者が容易に承知するように、これらの図面に関してここに与えられる詳細な説明は説明目的のためであり、したがって、本発明はこれらの限定された実施形態を超えて拡張されるものである。

本発明は、漏話干渉がデータの適正な受信に実質的に障害であり得る高速デー

タ通信システムはモデムである。遠隔ユニット214、218は、たとえば電話機、テレビジョン、モニタ、コンピュータ及び会議ユニットなどを含む種々の異なる装置内に組み込むことができる。図2は各加入者線に結合された単一の遠隔ユニットしか示していないが、複数の遠隔ユニットを単一の加入者線に結合することができることを認識すべきである。さらに、図2は処理及び分配ユニット204を集中化処理であるとして示しているが、処理は集中化させなくてもよく加入者線212ごとに独立に遂行することもできることを認識すべきである。

加入者線212が処理及び分配ユニット204から離れるにつれて、処理及び

分配ユニット204によってサービスされる加入者線212は、遮蔽バインダ222内に束ねられる。遮蔽バインダ222によって施される遮蔽は、一般に、電磁干渉の放射(egress)及び被射(ingress)に対して良好な絶縁体として働く。しかしながら、これらの加入者線の最終セグメントは、遮蔽バインダ222から出る「引き込み」分岐と普通称され、最終利用者の遠隔ユニットに直接又は間接に結合されている。各遠隔ユニットと遮蔽バインダ222との間の加入者線の「引き込み」部分は、正規には、非遮蔽ツイスト・ペア線である。ほとんどの応用で、引き込みの長さは約30メートル以下である。

近端漏話(NEXT)及び遠端漏話(FEXT)を含む漏話干渉は、加入者線212が緊密に束ねられている遮蔽バインダ222内に主として起こる。ゆえに、多重レベルのサービスが提供されているときに普通であるような他の加入者線がデータを受信している間にデータが加入者線212のいくつかの上を送信されるとき、誘導された漏話干渉がデータの適正な受信に対して実質的な障害になる。ゆえに、データは、送信されるべきデータのビットが配分されるスーパーフレーム構造を使用して送信される。電気通信網200は、たとえば、異なるレベルのサービスを提供するSDMT伝送システムに特に適している。SDMT伝送システムの一例は、SDMT VDSLシステムである。

したがって、図2に示されたSDMT伝送システムを参照すると、処理及び分配ユニット204に関連した遮蔽バインダ222内のすべての線212を介した

タ伝送に有効である。特に、本発明は、多搬送波変調(たとえば、DMT)を使用するVDSL及びADSLデータ伝送に有効であり、そこでは、すべての線路に対する伝送フレームは同期しているが、伝送の方向の持続時間は異なるスーパーフレーム書式により変動し得る。本発明は、多数ビット配分が漏話干渉(すなわち、NEXT)を減少させる助けとなるADSL及び統合サービス・デジタル網(ISDN)のような異なる伝送方式を含むデータ伝送システムにまた十分に適している。

図2は、本発明を実施するのに適した模範的な電気通信網200のブロック図である。電気通信網200は電話局202を含む。電話局202は、電話局202から種々の遠隔ユニットへ又はこれと逆方向にデータ伝送を行う複数の分配ポストにサービスする。この模範的な実施形態では、各分配ポストは、処理及び分配ユニット204(ノード)である。処理及び分配ユニット204は、光ファイバ線路の形を取ることがある高速多重化伝送線路206によって電話局202に結合されている。典型的には、伝送線路206が光ファイバ線路であるとき、処理及び分配ユニット204は、光ネットワーク・ユニット(ONU)と称される。電話局202はまた、通常、高速多重化伝送線路208、210を介して他の処理及び分配ユニット(不図示)と対話しかつこれらに結合するが、処理及び分配ユニット204の動作のみを以下では説明する。一実施形態では、処理及び分配ユニット204はモデム(中央モデム)を含む。

処理及び分配ユニット204は、多数の離散加入者線212-1～212-nをサービスする。各加入者線212は、典型的には、単一の最終利用者をサービスする。最終利用者は、非常に高いデータ・レートで処理及び分配ユニット204と通信するのに適した遠隔ユニットを有する。特に、第1の最終利用者216の遠隔ユニット214は加入者線212-1によって処理及び分配ユニット204に結合されており、また、第2の最終利用者220の遠隔ユニット218は加入者線212-nによって処理及び分配ユニット204に結合されている。遠隔ユニット214、218は、処理及び分配ユニット204へデータを送信しかつこれからデータを受信することができるデータ通信システムを含む。一実施形態

では、データ伝送は、マスタ・クロックと同期している。そのように、処理及び分配ユニット204から発するすべての活性線路は、NEXT干渉を実質的に除去するように同じ方向(すなわち、ダウン・ストリーム又はアップ・ストリーム)に送信していることもできる。しかしながら、しばしば、遮蔽バインダ222内のすべての線路はSDMTを必ずしも使用していないが、たとえSDMTを使用しても異なるレベルのサービスを含む。異なるレベルのサービスが特定の処理及び分配ユニット204(ノード)で使用されるとき、活性線路のいくつかの上の伝送の期間が他の活性線路上の受信期間と重なり合うことになる。その結果、SDMTの使用にかかわらず、異なるレベルのサービスが特定の処理及び分配ユニット204で使用されるとき、NEXT干渉が困ったことに起こる。

図3は、本発明の一実施形態による処理及び分配ユニット300のブロック図である。たとえば、処理及び分配ユニット300は、図2に示された処理及び分配ユニット204の詳細な実施である。

データ処理及び分配ユニット300は、データ・リンク304を介してデータを受信しかつ送信する処理ユニット302を含む。データ・リンク304は、たとえば、電話網又はケーブル網の光ファイバ・ケーブルと結合させることもできる。処理ユニット302はまた、処理ユニット302の種々の処理された伝送及び受信に同期を施すためのマスタ・クロック306を受信する。データ処理及び分配ユニット300は、バス構成308と複数のアナログ・カード310とをさらに含む。処理ユニット302の出力は、バス構成308に結合されている。それゆえ、バス構成308は、処理ユニット302と一緒に、処理ユニット302からの出力データを適当なアナログ・カード310へ指向させるばかりでなく、アナログ・カード310からの入力を処理ユニット302へ指向させる。アナログ・カード310は、処理及び分配ユニット300によって利用されるアナログ電子回路を提供する。すなわち、アナログ・カード310は、処理ユニット302によるデジタル処理を使用するよりもアナログ構成要素を用いて典型的により効率的に遂行する。たとえば、アナログ電子回路は、フィルタ、変圧器、アナログ/デジタル変換器又はデジタル/アナログ変換器を含む。各アナログ・

カード310は、異なる線路に結合される。典型的には、所与のデータ伝送システム300用のすべての線路は、約50線路（線路1～線路50）を含むバインダ内へ束ねられる。ゆえに、このような実施形態では、50の線路にそれぞれ結合された50のアナログ・カード310がある。一実施形態では、これらの線路はツイスト・ペア線である。処理ユニット302は、デジタル信号プロセッサ（DSP）又は専用特定目的デバイスのような汎用計算デバイスであってよい。バス構成308は、多くの構成及び形を取ってよい。アナログ・カード310は、個別線路用に設計されなくてもよいが、その代わりに、多重線路をサポートする単一のカード又は電子回路であることもできる。

処理が集中化されていない場合、図3の処理ユニット302は、各線路ごとにモデムで置換することができる。それであるから、各線路に対する処理を各線路

ごとに独立に遂行することができる。この場合、モデムは、アナログ電子回路とともに単一のカード上に置いてよい。

NEXT干渉問題は、処理及び分配ユニット300の出力に隣接した線路上に起こる。図3に示されたブロック図に関して、NEXT干渉はアナログ・カード310の出力の近くで最も優勢であるが、それは、カードの出力の近くで線路が互いに接近しておりかつ（送信された信号と受信された信号との間で）これらの線路の最大電力差を有するからである。換言すれば、処理及び分配ユニット300の出力から、線路は遠隔ユニットに向けて走行する。通常、その距離のほとんどは、たとえば、50のツイスト・ペア線を保持する遮蔽バインダ内にあり、かつ、残りの距離は単一の非遮蔽ツイスト・ペア線にわたっている。すべてのこれらの線路（たとえば、ツイスト・ペア線）はバインダ内で極めて隣接して保持されかつこれらの線路の他のものからの電磁結合に対してほとんど遮蔽を個別には与えないので、バインダ内の線路間の漏話干渉（すなわち、NEXT干渉及びFEXT干渉）が問題になる。本発明は、望ましくない漏話干渉の影響を減少させる有効な技術を提供する。

提供されるレベルのサービスに依存して、SDMTでもって実施されるデータ伝送はアップ・ストリーム伝送及びダウン・ストリーム伝送に関して対称又は非

インダ内のすべての線路が同じスーパーフレーム書式を使用しなければならないならば、ONUでのバインダ内の線路のすべてが同じ時刻に送信しておりかつ同様に同じ時刻に受信しているため、近端漏話（NEXTとしてまた知られている。）は有効に減少させられる。この伝送方式の欠点は、各線路に提供されるサービスの混合がすべて同じものであるということである。ゆえに、幾人かの遠隔利用者は、多過ぎるアップ・ストリーム帯域幅及び少な過ぎるダウン・ストリーム帯域幅を受信することになり、また、他の遠隔利用者は、多過ぎるダウン・ストリーム帯域幅及び少な過ぎるアップ・ストリーム帯域幅を受信することになる。また、ONUのバインダでの線路が同じスーパーフレーム書式に必ずしもすべてが同期してはいないとき、NEXT干渉が心配になる。

NEXT干渉を補償する1つの技術は、「漏話キャンセル用の方法及び装置」と題する、ジョーン・M・ショフフィによって1996年9月3日出願された米国特許出願第08/707,322号に説明されているような漏話キャンセラー

を提供することであり、この内容は言及することによって本明細書に組み入れられている。この方法の漏話キャンセラーの使用はNEXT干渉を補償するように動作するが、スーパーフレーム書式選択、整列又はビット配分には適していない。漏話キャンセラーはまた、かなりの程度の複雑性を有し、かつ、少数の優勢漏話源しかないときに最も適している傾向がある。

NEXT干渉を補償する他の技術は、本発明によって提供される。本発明によれば、混合レベルのサービスは、所望されるレベルのサービス及び現れている雑音又は干渉に従って最も適したスーパーフレーム書式を選択させることによって、バインダ内の線路に提供され得る。さらに、本発明によれば、1つのスーパーフレーム書式を1つ以上の他のスーパーフレーム書式と整列させるとき及び／又はビットをそれらのシンボルに配分するとき、（提供される混合レベルのサービスによる）NEXT干渉の同じバインダ内の線路への影響が考慮に入れられる。ゆえに、本発明によれば、NEXT干渉の影響を顕著に減少させる。

図4Aに示された構成400では、多重スーパーフレーム書式が、干渉（すなわち、NEXT干渉）の否定的な影響を最小限にする又は少なくとも減少させるよ

対称であり得る。対称伝送の場合、DMTシンボルは、等しい持続時間で方向を交互させて送信される傾向がある。換言すれば、DMTシンボルがダウン・ストリームに伝送される持続時間は、DMTシンボルがアップ・ストリームに送信される持続時間と同じである。非対称伝送の場合は、DMTシンボルは、アップ・ストリームより長い持続時間中ダウン・ストリームに送信される傾向がある。

VDSLでは、フレーム・スーパーフレーム構造が固定数（たとえば、20）のフレームを有することが提案されている。ただし、各フレームはDMTシンボルに関連している。このようなフレーム・スーパーフレームの場合、ダウン・ストリーム伝送に使用されるフレームの数及びアップ・ストリーム伝送に使用されるフレームの数を変動させることができる。結果として、起こり得るいくつかの異なるスーパーフレーム書式が存在する。伝送の方向を変化させる前にチャンネルを確立するために、アップ・ストリーム・フレームとダウン・ストリーム・フレームと

の間に沈黙フレームを挿入する。

図4Aは、本発明によるスーパーフレーム書式の構成400を示す線図である。構成400は9つの異なるスーパーフレーム書式を示し、これらの各々が20個のフレーム書式を使用する。各スーパーフレーム書式は、1つ以上のダウン・ストリーム・フレーム（「D」又は「ダウン」）と、1つ以上のアップ・ストリーム・フレーム（「U」又は「アップ」）と、伝送の方向の遷移間の沈黙フレーム（「Q」）とを有する。図4Aで、各スーパーフレーム書式は、番号の記述的集合によって説明されている。たとえば、構成400内の第1のスーパーフレーム書式は、「17-1-1-1」で表されて、17個のダウン・ストリーム・フレームと1つの沈黙フレームと1つのアップ・ストリーム・フレームと1つの沈黙フレームとを示す。他の例としては、構成400内の最終スーパーフレーム書式は、「9-1-9-1」で表されて、9つのダウン・ストリームと1つの沈黙フレームと9つのアップ・ストリーム・フレームと1つの沈黙フレームとがあることを示し、かつ、同じ量のフレームがアップ・ストリーム伝送及びダウン・ストリーム伝送に配分されているので、対称書式と称される。

同期DMT（SDMT）で、光ネットワーク・ユニット（ONU）におけるバ

に、互いに整列させられる。特に、構成400は、これらのスーパーフレームを整列させる1つの好適な所定の方法を提供する。しかしながら、9つより少ないスーパーフレーム書式が加入者に与えられるならば、又は、より少ない書式が使用されるならば、他の整列についてもっと多くのオプションがNEXT干渉の影響を最小限にすることに關して同様の利益をもたらす上で可能になる。一般に、その目的は、ダウン・ストリーム・トラフィック用の同期フレームを種々のスーパーフレーム書式内で互いに重なり合わせ、次いで、他のスーパーフレーム書式のどれかのダウン・ストリーム・トラフィック用のフレームと重なり合う所与のスーパーフレーム書式のアップ・ストリーム・トラフィック用のフレームの数を可能な限り少なくすることである。

図4Bは、多搬送波変調システムによって提供された混合レベルのサービス450の線図である。ONU（たとえば、処理及び分配ユニット204）でサービス中の2つの線路があると想定する。サービス中の第1の線路が第1のスーパーフレーム書式452を使用しており、かつ、サービス中の第2の線路が第2のスー

パフレーム書式454を使用中であるとまた仮定する。第1のスーパーフレーム書式452は図4Aの「16-1-2-1」スーパーフレーム書式に相当し、また、第2のスーパーフレーム書式454は図4Aの「9-1-9-1」スーパーフレーム書式に相当する。

図4Bで、第1及び第2のスーパーフレーム書式452、454は、異なるレベルのサービスを提供する2つの線路間のNEXT干渉を最小限にするように特定の方法で整列させられているとして示されている。これら2つの線路間で同じ方向に進行する伝送に対して、近端漏話（FEXT干渉）が現れる。これら2つの線路間で反対方向に進行する伝送に対して、NEXT干渉が現れる。通常、NEXT干渉はFEXT干渉よりも実質的にいっそう激しく、それゆえ、たとえ追加のFEXT干渉が結果として生じてもNEXT干渉を最小限にするのが有利である。また、注意するのは、NEXT干渉は、受信機が物理的に異なる位置にある傾向がある遠隔受信機側よりもONU側で過かに悪いことである。

たとえば、図4Bで第1及び第2のスーパーフレーム書式452、454の整列

に当たって、アップ・ストリーム伝送を搬送する第2のスーパーフレーム書式454のフレームA、B、C、H、Jは、ONUによる第1のスーパーフレーム書式452に従うダウン・ストリーム伝送からNEXT干渉の否定的影響を受ける。ゆえに、図4Bに示された第1及び第2のスーパーフレーム書式452、454の整列でもって、アップ・ストリーム方向に送信する9つの合計フレームのうちの5つのフレームしかNEXT干渉を受けない。他方、第1及び第2のスーパーフレーム書式452、454の最悪の場合の整列は、第2のスーパーフレーム書式454のアップ・ストリーム・フレームの9つすべてが第1のスーパーフレーム書式452のダウン・ストリーム伝送からNEXT干渉を受けることになる。また、チャネル応答が合理的に短いならば、アップ・ストリーム・フレームD、Gは、NEXT干渉もFEXT干渉も受けないであろう。第2のスーパーフレーム書式454のアップ・ストリーム・フレームE、Fは、第1のスーパーフレーム書式452からFEXT干渉を受けることになる。

混合レベルのサービスが提供されるときは必ず、ある1つの線路に割り当てられたスーパーフレーム書式内の異なるフレームが、ONU側のバインダ内の他の線

路の相当するフレームからの実質的に異なる干渉を受けると仮定する。したがって、線路ごとに、そのスーパーフレームを横断する干渉は、異なるフレームでは実質的に異なっていることがある。特に、それらのフレームの異なる周波数トーンは、そのスーパーフレーム書式を横断する異なるレベルの干渉を受けることがある。結果として、所与の方向の伝送用の単一のビット配分表のみを有する図1A及び図1Bに示された従来のアプローチは、多搬送波変調システムの性能及びスーパーフレームをサポートするその能力に対する顕著な限界である。たとえば、図4Bに示された第2のスーパーフレーム書式454を利用する線路上のアップ・ストリーム伝送に関して、(スーパーフレームに対する)いくつかの異なるビット配分がアップ・ストリーム伝送性能を最適化するのに有効である。たとえば、大きな量のNEXT干渉を受けるアップ・ストリーム伝送を搬送する9つのフレーム(すなわち、フレームA、B、C、H、J)に載せてより少ない情報(たとえば、データのビット)を搬送し、かつ、NEXT干渉を僅かしか受けない又は全く受

けないフレームに載せてより多くの情報を搬送することができるのが有利である。さらに、NEXT干渉又はFEXT干渉を僅かしか受けない又は全く受けないフレームに載せてより多くのデータを搬送し、かつ、FEXT干渉を受けるがNEXT干渉を僅かしか受けない又は全く受けないフレームに載せてより少ないデータを搬送することがまた利点であろう。

図5は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の送信機500のブロック図である。送信機500は、異なるスーパーフレーム書式だけでなく一つのスーパーフレーム内の多数の異なるビット配分をサポートすることができる。送信機500は、送信されるべきデータ信号をバッファ102に受け取る。次いで、データ信号は、FECユニット104に供給される。FECユニット104は、データ信号に誤り訂正を遂行したのち、データ信号をデータ・シンボル・エンコーダ502に供給する。データ・シンボル・エンコーダ502は、データ信号をシンボル(フレーム)に関連した複数の周波数トーン上へ符号化する。ビットをシンボルの特定の周波数トーンに配分するに当たって、データ・シンボル・エンコーダ502は、スーパーフレーム・ビット配分表504及びスーパーフレーム・エネルギー配分表506からビット配分情報及びエネルギー配分情報をそれぞれ得る。

送信機500は多数のスーパーフレーム書式をサポートすることができ、そのように、データ・シンボル・エンコーダ502はスーパーフレームの種々のフレームに対して種々の異なるビット配分を検索することができなければならない。換言すれば、スーパーフレーム・ビット配分表504は、要するに、スーパーフレーム式内のダウン・ストリーム伝送フレームごとにビット配分表を含む。たとえば、図4Aに示された例に関して、ダウン・ストリーム方向のフレームの最大数は17である。ゆえに、スーパーフレーム・ビット配分表504は、17個の個々のビット配分表を含むであろう。図5に示すように、ダウン・ストリーム方向に送信するフレームごとのこれらのビット配分表は、スーパーフレーム・ビット配分表504内でFR-1、FR-2、FR-3、…、FR-nとして識別されている。同様に、スーパーフレーム・エネルギー配分表506は、ダウン・ストリーム方向

のブロック図である。送信機500のように、遠隔受信機600は、(i)スーパーフレーム内の多数の異なるビット配分と、(ii)異なるスーパーフレーム書式とをサポートすることができる。遠隔受信機600は、チャネルからアナログ信号を受信し、それらをADCユニット152に供給する。図示されていないが、典型的には、巡回接頭語(送信されたならば)除去され、ADCユニット152からのデジタル信号の時間領域等化が遂行される。結果のデジタル信号は、次いで、FFTユニット154に供給される。FFTユニット154は、受信データ信号を復調し、それらの信号を時間領域から周波数領域に変換することによって周波数領域データを発生する。次いで、周波数領域データは、FEQユニット156によって等化される。次いで、等化された周波数領域データは、データ・シンボル・デコーダ602に供給される。データ・シンボル・デコーダ602は、等化された周波数領域データを受け取り、受け取ったフレームに関連した各周波数トーンからのデータをデコードするように動作する。シンボルをデコードするに当たって、データ・シンボル・デコーダ602は、スーパーフレーム・エネルギー配分表604からのエネルギー配分情報とスーパーフレーム・ビット配分表606からのビット配分情報とを利用する。スーパーフレーム表604、606に記憶されたエネルギー及びビット配分情報は、種々の有効に異なるビット及びエネルギー配分表が1つのスーパーフレーム内のフレームをデコードするために使用され得ようになっている。し

しながら、デコーディングは、送信機におけるスーパーフレーム内の各フレームを符号化するために使用された特定配分に依存する。この代わりに、スーパーフレーム・エネルギー配分表604をFEQユニット156に供給し、FEQ156によって利用することができる。どの場合も、デコードされたデータは、次いで、FECユニット164に供給され、このユニットが下り誤り訂正を施す。デコードされたデータは、次いで、バッファ166に記憶されて、受信機600によるその後の使用に当てられる。受信機600はコントローラ608を含み、コントローラ608は、スーパーフレーム書式内の特定フレームに関して使用される適

図6は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の遠隔受信機600

0のブロック図である。送信機500のように、遠隔受信機600は、(i)スーパーフレーム内の多数の異なるビット配分と、(ii)異なるスーパーフレーム書式とをサポートすることができる。

遠隔受信機600は、チャネルからアナログ信号を受信し、それらをADCユニット152に供給する。図示されていないが、典型的には、巡回接頭語(送信されたならば)除去され、ADCユニット152からのデジタル信号の時間領域等化が遂行される。結果のデジタル信号は、次いで、FFTユニット154に供給される。FFTユニット154は、受信データ信号を復調し、それらの信号を時間領域から周波数領域に変換することによって周波数領域データを発生する。次いで、周波数領域データは、FEQユニット156によって等化される。次いで、等化された周波数領域データは、データ・シンボル・デコーダ602に供給される。データ・シンボル・デコーダ602は、等化された周波数領域データを受け取り、受け取ったフレームに関連した各周波数トーンからのデータをデコードするように動作する。シンボルをデコードするに当たって、データ・シンボル・デコーダ602は、スーパーフレーム・エネルギー配分表604からのエネルギー配分情報とスーパーフレーム・ビット配分表606からのビット配分情報とを利用する。スーパーフレーム表604、606に記憶されたエネルギー及びビット配分情報は、種々の有効に異なるビット及びエネルギー配分表が1つのスーパーフレーム内のフレームをデコードするために使用され得ようになっている。し

かしながら、デコーディングは、送信機におけるスーパーフレーム内の各フレームを符号化するために使用された特定配分に依存する。この代わりに、スーパーフレーム・エネルギー配分表604をFEQユニット156に供給し、FEQ156によって利用することができる。どの場合も、デコードされたデータは、次いで、FECユニット164に供給され、このユニットが下り誤り訂正を施す。デコードされたデータは、次いで、バッファ166に記憶されて、受信機600によるその後の使用に当てられる。受信機600はコントローラ608を含み、コントローラ608は、スーパーフレーム書式内の特定フレームに関して使用される適

図6は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の遠隔受信機600

0のブロック図である。送信機500のように、遠隔受信機600は、(i)スーパーフレーム内の多数の異なるビット配分と、(ii)異なるスーパーフレーム書式とをサポートすることができる。遠隔受信機600は、チャネルからアナログ信号を受信し、それらをADCユニット152に供給する。図示されていないが、典型的には、巡回接頭語(送信されたならば)除去され、ADCユニット152からのデジタル信号の時間領域等化が遂行される。結果のデジタル信号は、次いで、FFTユニット154に供給される。FFTユニット154は、受信データ信号を復調し、それらの信号を時間領域から周波数領域に変換することによって周波数領域データを発生する。次いで、周波数領域データは、FEQユニット156によって等化される。次いで、等化された周波数領域データは、データ・シンボル・デコーダ602に供給される。データ・シンボル・デコーダ602は、等化された周波数領域データを受け取り、受け取ったフレームに関連した各周波数トーンからのデータをデコードするように動作する。シンボルをデコードするに当たって、データ・シンボル・デコーダ602は、スーパーフレーム・エネルギー配分表604からのエネルギー配分情報とスーパーフレーム・ビット配分表606からのビット配分情報とを利用する。スーパーフレーム表604、606に記憶されたエネルギー及びビット配分情報は、種々の有効に異なるビット及びエネルギー配分表が1つのスーパーフレーム内のフレームをデコードするために使用され得ようになっている。し

図6は、本発明の一実施形態による多搬送波変調システム用の遠隔受信機600

当なビット配分情報及び適当なエネルギー配分情報の選択を制御するように動作する。コントローラ608はまた、関連した送信機によって使用された特定スーパーフレーム書式に従って着信アナログ信号を受信するように受信機600を制御することができる。

図7は、本発明の一実施形態によるトランシーバ700のブロック図である。トランシーバ700は、送信機側及び受信機側の両方を含み、双方向データ伝送に適している。送信機側はデータをバッファ102に供給することによってデータを送信する。次いで、データは、バッファ102から得られ、FECユニット104に供給される。次いで、データ・シンボル・エンコーダ702は、スーパーフレーム送信ビット配分表704から得られたビット配分情報に基づいてデータをシンボルの周波数トーン上へ符号化するように動作する。符号化されたデータは、次いで、IFFTユニット112に供給される。IFFTユニット112は、データを変調して被変調データを時間領域に変換する。次いで、時間領域データは、DAC114によってアナログ信号に変換される。次いで、アナログ信号は、ハイブリッド回路706に供給されて、チャンネルを介して送信される。

トランシーバ700の受信機側は、ハイブリッド回路706を経由してチャンネルを介して送信されたアナログ信号を受信する。受信されたアナログ信号は、次いで、ADC202に供給され、これは受信された信号をデジタル信号に変換する。次いで、デジタル信号はFETユニット204に供給される。FETユニット204は周波数領域信号を発生する。次いで、周波数領域信号は、FEQユニット206によって等化される。次いで、等化信号はデータ・シンボル・デ

コーダ708に供給される。データ・シンボル・デコーダ708は、等化信号をデコードして、受信されているシンボルの各周波数トーンに載せて送信されたデータを回復するように動作する。データ・シンボル・デコーダ708によるデコーディングは、スーパーフレーム受信ビット配分表710に記憶されたビット配分情報に基づいて遂行される。デコードされたデータは、次いで、FECユニット214に供給されたのち、バッファ216に記憶される。

一般的にいうと、スーパーフレーム送信ビット配分表704に記憶されたビット

に、リクエストされたレベルのサービスをサポートするために必要とされるビットの決定された数が、性能情報に基づいてスーパーフレーム内のシンボルに配分される(ブロック906)。結果の配分が、次いで、記憶される(ブロック908)。ブロック908に続いて、スーパーフレーム・ビット配分処理900は完成し終了する。

一般に、スーパーフレーム・ビット配分処理900は、送信されるべきデータのビットをスーパーフレームにわたって配分する。スーパーフレームにわたって配分することによって、スーパーフレーム・ビット配分プロセス900は、スーパーフレーム内の線路上に現れている干渉(たとえば、NEXT干渉)の異なる量を考慮に入れることができる。換言すれば、線路上の干渉はスーパーフレーム内でフレームからフレームへと変動し、配分プロセス900はこのような変動をビットを配分するに当たって計算に入れる。結果として、大きな量のNEXT干渉を受ける所与のスーパーフレームのサブチャンネルは、より少ない送信するビットを受け取り、また、小さな量のNEXT干渉を受ける他のサブチャンネルは、より多い送信するビットを受け取る。したがって、データの送信及び受信が本発明によってよりよく最適化される。図10Aは、本発明の他の実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセス1000のフローチャートを示す。この実施形態では、サービスに対するリクエストは、最高許容可能データ・レートを達成することと関連して与えられる。

スーパーフレーム・ビット配分処理1000は、まず、リクエストされたサービスに対する許容可能性能限界を識別する(ブロック1002)。データ伝送に対する性能限界は、典型的には、リクエストによってリクエストされる。許容可能性能限界の例は、6dB雑音余裕で10⁻⁷のビット誤り率である。リクエストさ

れたサービスをサポートするために必要とされるビットのリクエストされた数が識別される(ブロック1004)。典型的には、2つ以上の許容可能なリクエストされたサービスがある。たとえば、ネットワークは26Mビット/sでサービスをリクエストしつつあるが、利用可能でないならば、13Mビット/sでサービスを受け容れることになる。信号対雑音比(SNR)情報が、スーパーフレーム

配分情報とスーパーフレーム受信ビット配分表710に記憶されたビット配分情報とは、異なる雑音障害のために同じではない。スーパーフレーム送信ビット配分表704は、たとえば、スーパーフレーム書式の種々のダウン・ストリーム・フレーム内で送信されるデータを符号化するに当たって利用されることになっているビット配分情報を含む。他方、スーパーフレーム受信ビット配分表710に記憶された受信ビット配分情報は、たとえば、アップ・ストリーム方向に送信する遠隔受信機から受信されたスーパーフレーム 式のフレームをデコードするに当たって利用されるビット配分情報を含む。

図8は、本発明の一実施形態によるスーパーフレームビット配分表800の線図である。この実施形態におけるスーパーフレームビット配分表800は、所与の方向用の各フレームの各周波数トーンに対するビット配分情報を含む単一の表である。たとえば、スーパーフレームビット配分表800が送信機用であるならば、そのビット配分は、ダウン・ストリーム方向におそらく送信することができるフレームのビット配分のために用意される。図4Aに示されたスーパーフレーム書式を与えるデータ伝送システムの場合、スーパーフレームビット配分表800は、17個までのフレームに対するビット配分情報を含むことができる。しかしながら、判るように、スーパーフレームビット配分表の寸法は、同じビット配分情報を共用又は利用する類似のチャンネル条件を経験する種々のフレームを要求することによって、小さくすることもまたできる。

本発明の上に説明された模範的な装置は、多搬送波変調システムのようなデータ伝送システムの動作を増長することができるいくつかの新処理動作を可能にする。これらの新処理動作は、本発明の他の態様を形成し、以下に詳細に説明される。

図9は、本発明の一実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセス900のフローチャートである。まず、所与の方向のリクエストされたレベルのサービスをサポートするために必要とされるビットの数が決定される(ブロック902)。次いで、スーパーフレーム内のシンボルについて性能情報が得られる(ブロック904)。例として、性能情報は、信号対雑音比(SNR)情報である。次

内のシンボルについてまた得られる(ブロック1006)。SNR情報は、チャネル応答を推定し線路上の雑音分散を測定することによって、得ることができる。

次に、スーパーフレーム内の各シンボルの各トーンがサポートすることができるビットの数が、許容可能性能限界及びSNR情報に基づいて決定される(ブロック1008)。次いで、各シンボルがサポートすることができるビットの合計数が決定される(ブロック1010)。各シンボルがサポートすることができるビットの合計数は、シンボル内の各トーンがサポートすることができるビットの数を加算することによって、決定することができる。

次いで、ビットの集約合計数を得るために、ブロック1008で得られたそれらのシンボルについての合計数が加算される(ブロック1010)。必要な程度に、ビットの集約合計数が利用可能なネットワーク・データ・レートに、すなわち、リクエストされたサービスの1つのデータ・レートへ切り下げられる(ブロック1014)。たとえば、ビットの集約合計数が20Mビット/sの最高データ・レートを示すならば、配分されるビットの数は13Mビット/sへ切り下げられ、ここでは、リクエストされたサービスは26Mビット/s及び13Mビット/sである。

決定された数(すなわち、切り下げられた数)のビットが、次いで、スーパーフレーム内のシンボルに配分される(ブロック1014)。スーパーフレーム内の種種のフレーム及びトーンへのビットの配分は、単一のフレームにビットを配分するために使用される既知の技術を含む種々の技術を使用することができる。最終的に、ビットはシンボルの個別周波数トーンに配分される。その後、各シンボルに対する配分が記憶される(ブロック1018)。例として、スーパーフレームに対するビット配分をスーパーフレーム・ビット配分表に記憶することができる。ブロック1016に続いて、スーパーフレーム・ビット配分処理1000は完成し終了する。

図10Bは、本発明のなお他の実施形態によるスーパーフレーム・ビット配分プロセス1050のフローチャートである。この実施形態では、サービスに対する

リクエストは、少なくともある1つの性能限界と関連して与えられる。

スーパーフレーム・ビット配分処理1050は、まず、図10Aのビット配分処理1000のブロック1002~1012と同じ動作を遂行する。ブロック1012に続いて、決定ブロック1052は、ビットの集約合計数がビットのリクエストされた数と一致するかどうかを決定する。

ビットの集約合計数がビットのリクエストされた数と一致しないとき、性能限界が調節される(ブロック1054)。調節量は、ビットの集約合計数とビットのリクエストされた数との開きに依存して作ることができる。次いで、決定ブロック1056は、性能限界がなお許容可能であるかどうかを決定する。ここで、調節ブロック1054の後に存在する性能限界が、先に識別された許容可能性能限界と比較される(ブロック1002)。調節ブロック1054の後に性能限界が許容可能でないと決定されると、リクエストされたサービスは次の許容可能データ・レートまで後退する(ブロック1058)。ブロック1058に続くばかりでなく決定ブロック1056に続いて、調節ブロック1054の後に性能限界が許容可能であると決定されると、ビット配分処理1050は、ブロック1008及び後続ブロックを反復的に繰り返すように復帰する。

ビットの集約合計数がビットのリクエストされた数と(最終的に)一致するとき、リクエストされた数のビットがシンボルに配分される(ブロック1060)。再び、スーパーフレーム内の種々のフレーム及びトーンへのビットの配分は、単一のフレームにビットを配分するために使用される既知の技術を含む種々の技術を使用することができる。その後、各シンボルに対するビット配分が記憶される(ブロック1062)。例として、スーパーフレームに対するビット配分をスーパーフレーム・ビット配分表に記憶することができる。ブロック1062に続いて、スーパーフレーム・ビット配分処理1050が完成し終了する。反復の所定数の後に決定ブロック1052が一致を見出すことができないならば、スーパーフレーム・ビット配分処理1050はまた終了することができる。

注意すべきことは、ブロック1062によって遂行されるシンボルへのビットの配分は、多くの方法でスーパーフレーム・ビット配分表に記憶することができ

つかの線路上で開始し、また、存在するサービスが他のいくつかの線路上で停止するので、同時に提供されるレベルのサービスはしばしば変動することになる。結果として、同時に活性である特定スーパーフレームは、一定ではない。また、異なるスーパーフレーム書式によって提供されるこれら混合レベルのサービス間の干渉は、同様に一定でない。ゆえに、あるレベルのサービスをリクエストする線路の適当なスーパーフレーム書式を選択したのちに選択されたスーパーフレーム書式を既にサービス中の存在するスーパーフレーム書式と整列させる技術を提供することが有利である。それゆえ、このような技術は、サービス中の種々の線路間の干渉の影響を最小限にすることによってデータ伝送の効率を改善するように動作する。

図11は、本発明の一実施形態によるスーパーフレーム整列処理1100のフローチャートである。スーパーフレーム整列処理1100は、まず、サービス・リクエストを受信する(ブロック1102)。次いで、SNR情報がスーパーフレーム内のすべてのスロットについて得られる(ブロック1104)。好適には、スロットは、スーパーフレーム内の周波数トーンを指す。次いで、スーパーフレーム書式がサービス・リクエストに対して選択される(ブロック1106)。典型的には、サービス・リクエストは、サービスのダウン・ストリーム・レベル及びアップ・ストリーム・レベルの両方に対するサービスのある必要とされる品質とともに伝送速度を示す。例として、特定方向に対するサービス・リクエストは、6dB雑音余裕で10⁷未満のビット誤り率である。サービス・リクエストからの情報を使用して、適当なスーパーフレーム書式を選択することができる。たとえば、リクエストされたダウン・ストリーム・データ・レートがリクエストされたアップ・ストリーム・データ・レートの2倍であるならば、スーパーフレーム書式は、アップ・ストリーム・フレームの2倍の数のダウン・ストリーム・フレームをおそらく必要とするであろう。この例に対しては、図3に示されたスーパーフレーム式「12-1-6-1」が適当であるといつてよい。

次に、選択されたスーパーフレームの整列が選択される(ブロック1108)。この時点で、整列は必ずしも最終整列ではないが、選択されたスーパーフレームにとって可能である1つの整列である。次いで、選択された整列を取っているダウ

ン・ストリーム伝送に対する選択されたスーパーフレームのスロットに、ビットが配分される(ブロック1110)。一般には、ビット配分は性能基準又はデータ・レートのどちらかに基づいて遂行することができる。性能基準アプローチの場合、最大合計データ・レートが計算されたのち、リクエストされたサービスについての適当なデータ・レートが決定される。データ・レート・アプローチの場合、スーパーフレームに対する性能限界が決定されたのち、リクエストされたサービスの性能限界と比較される。

図4Bに示された構成450内の第2のスーパーフレーム書式454にスーパーフレーム・ビット配分プロセス1000又はスーパーフレーム・ビット配分プロセス1050を適用することは、シンボル又はフレームが群にまとめられているとき、次のようにビット配分をするように動作することもある。まず、シンボルA、B、C、H、Jを一緒に群にまとめて群Xシンボルとラベル付けすることができ、シンボルD、Gを群にまとめて群Yシンボルとラベル付けすることができ、シンボルE、Fを群にまとめて群Zシンボルとラベル付けすることができる。次いで、いうなれば、6dBの性能限界で開始して、ビット配分を個別に又は一括してシンボル群X、Y、Zに対して決定し、シンボルX、Y、Zによってサポートされた結果の合計ビットはそれぞれ、B_x、B_y及びB_zである。したがって、このシステムが所与の性能限界でもってサポートするビットの合計数は、5B_x+2B_y+2B_z=B₁である。次に、Bは所与のペイロード又はリクエストされたサービスをサポートするために必要とされるビットの合計数であると想定する。B₁/Bなる比及び5B_x対2B_y対2B_zの比は、ビットをいかに配分する必要があるかを決定するために使用される。次いで、この比は、性能限界を調節するために(ブロック1054(図10A))、又は、ビットを切り下げる(ブロック1014)及び/又は配分する(ブロック1016(図10B))ために、使用することができる。正確かつ最適に近い結果を達成するために、いくつかの反復が必要である。

混合レベルのサービスがONU側によって提供されるとき、新サービスがいく

ン・ストリーム伝送に対する選択されたスーパーフレームのスロットに、ビットが配分される(ブロック1110)。一般には、ビット配分は性能基準又はデータ・レートのどちらかに基づいて遂行することができる。性能基準アプローチの場合、最大合計データ・レートが計算されたのち、リクエストされたサービスについての適当なデータ・レートが決定される。データ・レート・アプローチの場合、スーパーフレームに対する性能限界が決定されたのち、リクエストされたサービスの性能限界と比較される。

次いで、所与の配分を施された選択されたスーパーフレームについての性能基準が決定される(ブロック1112)。次に、決定ブロック1114は、性能基準が所定のしきい値より大きいかどうかを決定する。性能基準が所定のしきい値を超えないならば、選択されたスーパーフレームの整列が最も望ましい整列ではないと想定される。この場合、決定ブロック1116は、考えられる選択されたスーパーフレームの追加整列があるかどうかを決定する。考えられる追加整列があるならば、スーパーフレーム整列処理1110は、選択されたスーパーフレームの異なる整列のためにブロック1108及び後続ブロックを繰り返すように復帰する。

他方、考えられる追加整列が他にないならば、最良の利用可能な整列をそれらの各性能基準に従って選択する(ブロック1118)。換言すれば、選択されたスーパーフレームの考えられたすべての整列について、最良性能基準を与える整列が選択される。ブロック1118に続いて、スーパーフレーム整列処理1100が完成する。また、決定ブロック1114が所与の整列の性能基準が所定のしきい値を超えると決定すると、スーパーフレーム整列処理1100は、他の整列を考えることなく、早々と終了するように動作してよい。所定のしきい値は、たとえば、性能限界しきい値又はデータ・レートしきい値であることもできる。決定ブロック1114はオプションであり、また、潜在的余剰処理時間ももちこたえ、スーパーフレームの整列を選択する前にすべての可能な整列を考えることが好適とされることがある。

スーパーフレーム整列処理1100は、1つのスーパーフレーム内のフレーム境界が他のスーパーフレーム内のフレーム境界からオフセットしている端数整列を考えることもできる。この場合、SNR情報を端数整列のために再獲得することがで

きるように、ブロック1104はブロック1108とブロック1110との間に置かれるべきである。

図12は、最適化ビット配分処理1200のフローチャートである。最適化ビット配分処理1200は、まず、サービス・リクエストを受信する(ブロック1202)。次いで、適当なスーパーフレーム式がサービス・リクエストに基づいて推定される(ブロック1204)。次に、推定されたスーパーフレーム式について、最良整列が決定される(ブロック1206)。例として、最良整列は、図11に示されたスーパーフレーム整列処理1100を使用して決定することができる(ブロック1206)。最良整列が決定されたブロック1206の後に、推定されたスーパーフレーム書式のスロットにビットが配分される(ブロック1208)。次いで、推定されたスーパーフレームについて、性能基準が決定される(ブロック1210)。推定されたスーパーフレームについての性能基準は、推定されたスーパーフレームの最良整列についての性能表示を与える。

次に、決定ブロック1212は、考えるのに適している追加スーパーフレーム書式があるかどうかを決定する。考えるのに適している追加書式があるならば、他の適しているスーパーフレーム書式が選択されたのち(ブロック1214)、処理はブロック1206及び後続ブロックを繰り返すように復帰する。

他方、決定ブロック1212が考えられる追加の適当なスーパーフレーム書式は他にもうないと決定すると、最良性能を与えるスーパーフレーム書式が選択される(ブロック1216)。換言すれば、各推定されたスーパーフレームについての性能基準を使用して、最良性能を与える特定のスーパーフレーム書式が選択される。次いで、先に決定されたその最良整列を取った選択されたスーパーフレーム書式のスロットに、ビットが配分される(ブロック1218)。次いで、配分がスーパーフレーム・ビット配分表に記憶される(ブロック1220)。スーパーフレーム・ビット配分表の記憶容量が限定されているならば、最適化ビット配分処理1200は、類似の性能又は類似の干渉特性を有するあるシンボルを群にまとめたのち、ビットをそれらのシンボルに、次いでそれらのシンボルの周波数トーンに配分するように動作してよい。ブロック1220に続いて、最適化ビット配分処理1200は完成し終了する。

伝送方式が混合されている場合、それらの伝送方式間に混話干渉(すなわち、

NEXT)が存在し得る。伝送方式が共有バインダでもって混合されるとき、混話干渉は特にひどい。一実施形態では、ADSL伝送方式とISDN伝送方式とが混合される。ここでは、ISDNが時間領域分割(TDD)であり、ADSLが周波数領域分割(FDD)又はエコー・キャンセルされるかのどちらかである。換言すれば、ADSL伝送はアップ・ストリーム方向及びダウン・ストリーム方向に同時に起こっており、この間、同時に、ISDNはダウン・ストリーム伝送とアップ・ストリーム伝送との間を周期的に交互する。

まず、混合ADSL及びISDN伝送方式の場合、そのスーパーフレームに従うADSL伝送がISDNのスーパーフレームと同期している。図13A及び図13Bはそれぞれ、ISDN及びADSL用のスーパーフレーム構造1300、1302の線図である。図示されたように、ADSLスーパーフレーム1302は、ISDNスーパーフレーム1300と同期している。

スーパーフレームの同期に関しては、ADSL伝送がISDN伝送の方向と反対方向に送信されるとき、ISDN伝送によって誘導されたADSL伝送上の混話干渉が特に問題になる。たとえば、ADSLスーパーフレーム1302は、4つの部分、すなわち、第1のダウン・ストリーム部分1304と第1のアップ・ストリーム部分1306と第2のダウン・ストリーム部分1308と第2のアップ・ストリーム部分1310を含む。ADSLスーパーフレーム1302の第1のアップ・ストリーム部分1306は、同時に起こるダウン・ストリームISDN伝送による大きな量の混話干渉(たとえば、NEXT干渉)を受ける。混合伝送方式が同じバインダでもって組み合わせられるとき、混話干渉は特にひどくなり得る。

従来は、ビット配分がアップ・ストリーム伝送とダウン・ストリーム伝送との間で異なることがあり得ても、ADSLスーパーフレーム内の各シンボルに関する種々のトーンに割り当てられたビット配分は、スーパーフレームのすべてのフレームについて同じである。そのように、ADSL用の伝送システムは、従来、各伝送方向に対して単一のビット配分しかサポートしなかった。ビット配分はまた、

本発明によれば、種々の配分技術をスーパーフレームにわたる配分に適合させることができる。例として、次の文に説明された配分技術は、当業者によって適合せられるといえる。すなわち、(1)米国特許第5,400,322号、(2)ベータ・S・ショウ他、「スペクトル的に形成されたチャネルを介したデータ伝送用の実用マルチトーン・トランシーバ・ローディング・アルゴリズム」、通信に関するIEEE論文誌、23巻、2/3/4号、2月、3月/4月、1995年、及び、(3)ロバート・F・H・フィッシャー他、「離散マルチトーン伝送用の新ローディング・アルゴリズム」、IEEE 1996年。これら3つの文書は、且及することによってそれらの内容が本明細書に組み入れられている。

さらに、いったん最初に確立されたビット配分は、いくつもの技術を使用して更新することができる。1つの適当な技術は、スーパーフレーム内のビット・スワッピングを使用する。フレーム内のビット・スワッピングは、米国特許第5,400,322号に説明されている。スーパーフレーム構造の場合、ビット・スワッピングは、スーパーフレーム内のどこにおいてもビットをスワップすることができる。このような更新は、スーパーフレームに対するビット配分を一定に保つように働くが、スーパーフレームからスーパーフレームへと変動する雑音分散を補償するのに十分に融通が効く。

試験の多くはVDSL伝送に対するスーパーフレーム・ビット配分に関連するが、本発明はADSLのような他のスーパーフレーム伝送方式にまた適用可能である。VDSLにおける時間領域分割(TDD)伝送と異なり、ADSLは、アップ・ストリーム伝送をダウン・ストリーム伝送から分離するために周波数領域分割(FDD)又はエコー・キャンセルを使用する。従来は、ADSLの場合、スーパーフレームは、スーパーフレームを形成する複数のフレームを有する。各フレームは、シンボルと称される。所与の伝送方向に対しては、スーパーフレーム内の各シンボルに対するビット配分は、所与の伝送方向のスーパーフレームを横断して、従来は、同じである。しかしながら、本発明の他の態様によれば、望ましくない混話干渉の影響を減少させることができるように、所与の伝送方向に対する多数ビットの配分が施される。

従来は、信号対雑音比(SNR)を時間にならって平均したのちにそのSNR値に基づいてビットを各トーンに配分することによって、決定される。

しかしながら、ISDN及びADSLのような混合伝送方式の場合、混話はス

ーパーフレームにわたって均一には与えられない。したがって、本発明は、改善されたビット配分が達成されるように、各伝送方向に対して多数ビット配分を使用する。改善されたビット配分は、より確実なかつより効率的なADSLデータ伝送を行うように、周期的ISDN伝送からの混話干渉を考慮に入れる。

一実施形態では、各伝送方向に対する多数ビット配分が、異なるビット配分表によって与えられる。たとえば、一実施形態では、第1のダウン・ストリーム部分1304と第1のアップ・ストリーム部分1306と第2のダウン・ストリーム部分1308と第2のアップ・ストリーム部分1310とはそれぞれ、分離ビット配分表を有する。

図13C及び図13Dは、ADSLスーパーフレームに対するビット配分の線図である。これらの線図1312、1314は、10シンボルのスーパーフレーム構造を想定する。

図13Cで、ビット・ローディングはダウン・ストリームADSL伝送に対してであり、そのビット・ローディングはシンボル6~10と対照的にシンボル1~5で比較的大きい。ここでは、シンボル1~5は第1のダウン・ストリーム・ビット配分表を使用し、シンボル6~10は第2のダウン・ストリーム・ビット配分表を使用するとする。第1及び第2のダウン・ストリーム・ビット配分は、1つのスーパーフレーム・ビット配分表で実現することができる。ゆえに、そのビット配分は、第2のダウン・ストリーム部分1308中であって第1のダウン・ストリーム部分1304中ではないISDN伝送からの混話干渉が理由で、第2のダウン・ストリーム部分1308中で顕著に減少させられる(すなわち、シンボル当たり少なめのデータが送信される)。

図13Dで、ビット・ローディングはアップ・ストリームADSL伝送に対してであり、そのビット・ローディングはシンボル6~10と対照的にシンボル1~5で比較的小さい。ここでは、シンボル1~5は第1のアップ・ストリーム・

ビット配分表を使用し、シンボル6～10は第2のアップ・ストリーム・ビット配分表を使用する。第1及び第2のアップ・ストリーム・ビット配分は、1つのスーパーフレーム・ビット配分表で実現することができる。ゆえに、そのビット配分は、第1のアップ・ストリーム部分1306中であって第2のアップ・ストリ

ーム部分1310中ではないISDN伝送からの漏話干渉が理由で、第1のアップ・ストリーム部分1306中で顕著に減少させられる(すなわち、シンボル当たり少なめのデータが送信される)。

混合伝送方式(たとえば、ISDN及びADSL)の場合、各伝送方向に対してこれらの多数ビット配分を使用することによって、漏話干渉を減少させることができる。このようにして漏話干渉を減少させることによって、本発明は、より迅速及びより信頼性のあるデータ伝送を達成することを可能にする。

本発明は多搬送波変調を使用するデータ伝送システム用の送信機を含み、送信機はスーパーフレーム・ビット配分表を含み、前記スーパーフレーム・ビット配分表はスーパーフレームの複数のフレームに対する分離配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報を記憶する。送信機はまたデータ・シンボル・エンコーダを含む。データ・シンボル・エンコーダは、送信されるべきデジタル・データを受け取り、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたフレームに関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいてデジタル・データに関連したビットをフレームの周波数トーンに符号化する。送信機はまた多搬送波変調ユニットを含む。多搬送波変調ユニットは、フレームの周波数トーン上に符号化されたビットを変調して被変調信号を発生する。送信機はまたデジタル/アナログ変換器を含む。デジタル/アナログ変換器は被変調信号をアナログ信号に変換する。

スーパーフレームが複数のフレームを含み、1つ以上のフレームが第1の方向にデータを搬送でき、0以上のフレームが第2の方向にデータを搬送できる、上述した送信機がまた含まれる。

データ・シンボル・エンコーダがデジタル・データのビットを第1の方向にデータを搬送するように割り当てられているスーパーフレームのフレームのそれらに符号化し、第2の方向にデータを搬送するように割り当てられているスーパーフ

レームのフレームのそれらに符号化しない、上述した送信機がまた含まれる。

データ・シンボル・エンコーダがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたスーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分を使用することによってスーパーフレームの種々のフレーム内にビットを異なって配分することができる、上述した送信機がまた含まれる。

送信されたアナログ信号を受け取り、それらからデジタル信号を発生し、送信されたアナログ信号は送信されたデータを表す時間領域信号である。この装置はまた復調器を含み、復調器はデジタル信号を受け取り、デジタル信号を復調してデジタル周波数領域データが発生する。この装置はまたスーパーフレーム・ビット配分表を含み、スーパーフレーム・ビット配分表は、スーパーフレームの複数のフレームに対する分離ビット配分情報を含むスーパーフレーム・ビット配分情報

を記憶する。この装置はまたデータ・シンボル・デコーダを含み、データ・シンボル・デコーダは、前記スーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたフレームと関連したスーパーフレーム・ビット配分情報に基づいてフレームの周波数トーンからデジタル周波数領域データと関連したビットをデコードするように動作する。

スーパーフレームが複数のフレームを含み、1つ以上のフレームが第1の方向にデータを搬送でき、0以上のフレームが第2の方向にデータを搬送できる、上述した装置がまた含まれる。

データ・シンボル・デコーダが第1の方向にデータを搬送するように割り当てられているスーパーフレームのフレームのそれらからデジタル・データのビットを回復するように動作する、上述した装置がまた含まれる。

スーパーフレーム・ビット配分表が第1の方向にデータを搬送するように割り当てられているスーパーフレームの各フレームに対する分離ビット配分表を含む、上述した装置がまた含まれる。

スーパーフレーム・ビット配分表がスーパーフレームの第1の組のフレーム用の第1のビット配分表及びスーパーフレームの第2の組のフレーム用の第2のビット配分表を含む、上述した装置がまた含まれる。

他の伝送方式からの漏話の影響を減少させるために第2のビット配分表内のビット配分が第1のビット配分表内のビット配分よりも大きい、上述した装置がまた含まれる。

装置が伝送線路のバインダを介してデータを受信し、他の伝送方式がまたそのバインダを介してデータを送信及び受信する、上述した装置がまた含まれる。

レームのフレームのそれらに符号化しない、上述した送信機がまた含まれる。

本発明はまた、スーパーフレーム・ビット配分表が第1の方向にデータを搬送するように割り当てられているスーパーフレームの各フレームに対する分離ビット配分表を含む、上述した送信機を含む。

変調ユニットが離散マルチ・トーン(DMT)変調を使用してシンボルの周波

数トーン上の符号化されたビットを変調する、上述した送信機がまた含まれる。

データ・シンボル・エンコーダがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたスーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分を使用することによってスーパーフレームの種々のフレーム内にビットを異なって配分することができる、上述した送信機がまた含まれる。

送信機がさらにバッファを含み、バッファが送信されるべきデジタル・データを記憶し、送信機がさらにコントローラを含み、コントローラがスーパーフレーム・ビット配分表に動作的に結合され、コントローラがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたスーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分の検索を制御するように動作する、上述した送信機がまた含まれる。

スーパーフレーム・ビット配分表が複数のビット配分表を含み、各ビット配分表がスーパーフレームの異なる1つ以上のフレームに相当する、上述した送信機がまた含まれる。

スーパーフレーム・ビット配分表がスーパーフレームの第1の組のフレーム用の第1のビット配分表及びスーパーフレームの第2の組のフレーム用の第2のビット配分表を含む、上述した送信機がまた含まれる。

他の伝送方式からの漏話干渉の影響を減少させるために第1のビット配分表内のビット配分が第2のビット配分表内のビット配分よりも大きい、上述した送信機がまた含まれる。

送信機が伝送線路のバインダを介してデータを送信し、他の伝送方式がまたそのバインダを介して送信及び受信する、上述した送信機がまた含まれる。

本発明は、送信機によって送信されたデータを回復する装置をさらに含み、この装置はアナログ/デジタル変換器を含み、アナログ/デジタル変換器は、

復調器が離散マルチ・トーン(DMT)復調を使用してデジタル信号を復調するように動作する、上述した装置がまた含まれる。

データ・シンボル・デコーダがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたスーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分を使用することによってスーパーフレームの種々のフレームから異なる数のビットを回復することができる、上述した装置がまた含まれる。

装置がバッファをさらに含み、バッファがデコードされたデータを記憶し、装置がスーパーフレーム・ビット配分表に動作的に接続されたコントローラをさらに

含み、コントローラがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶されたスーパーフレーム・ビット配分情報の異なる部分の検索を制御するように動作する、上述した装置がまた含まれる。

本発明はまた、多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおけるデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法を含み、本方法は、(a)データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、(b)サービス・リクエストをサポートするために必要とされるビットの数を決定する動作と、(c)スーパーフレーム内の複数のシンボルに対する性能インディシアを得る動作と、d)性能インディシアに基づいてスーパーフレーム内の複数のシンボルに決定された数のビットを配分する動作とを含む。

性能インディシアが、シンボルがいくつかのビットをサポートすることができるかの表示を与える、上述した方法がまた含まれる。

性能インディシアが信号対雑音比情報である、上述した方法がまた含まれる。スーパーフレーム内の複数のシンボルに配分されたビットがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶される、上述した方法がまた含まれる。

スーパーフレーム内の複数のシンボルへのビット配分が異なる、上述した方法がまた含まれる。

スーパーフレーム内の複数のシンボルへのビット配分が異なり、受信する動作(a)が、(a1)サービス・リクエストに対する少なくとも1つの許容可能性能限界を識別する動作と、(a2)サービス・リクエストをサポートするために必

要とされるビットの少なくとも1つのリクエストされた数を識別する動作とを含む、上述した方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b1)各シンボルの各トーンがサポートすることができるビットの数を許容可能性能限界及び性能インディシアに基づいて決定する動作と、(b2)集約スーパーフレーム合計を発生するために決定する動作(b1)によって決定された各シンボルのトーンごとのビットの数を集約する動作とを含む、上述した方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b3)ビットの決定された数を得るために集約スーパーフレーム合計を切り下げる動作をさらに含む、したがって、ビットの決定され

た数がサービス・リクエストに従っている、上述した方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b3)集約スーパーフレーム合計がビットのリクエストされた数と一致するかどうか決定する動作をさらに含む、上述した方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b4)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計はビットのリクエストされた数と一致しないと決定するとき、次の許容可能データ・レートへ後退する動作をさらに含む、次の許容可能データ・レートはサービス・リクエストによって与えられたビットのリクエストされた数の1つであり、決定する動作(b)が、(b5)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計は次の許容可能データ・レートと一致すると決定するならば、動作(b1)～(b4)を繰り返す動作をさらに含む、請求項(30)に記載された方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b4)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計はビットのリクエストされた数と一致しないと決定するとき、低い限界を考慮するために性能限界を調節する動作と、(b5)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計はビットのリクエストされた数と一致すると決定するならば、動作(b1)～(b4)を繰り返す動作とをさらに含む、請求項(30)に記載された方法がまた含まれる。

決定する動作(b)が、(b4)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム

提案された整列を選択する動作(c)が他のスーパーフレーム書式に対して完全フレームだけの整列上の偏移を考慮する、上述した方法がまた含まれる。

提案された整列を選択する動作(c)が他のスーパーフレーム書式に対して選択されたスーパーフレーム書式のオフセット整列を選択する、上述した方法がまた含まれる。

提案された整列を選択する動作(c)が他のスーパーフレーム書式に対してフレームの小数分だけの整列上の偏移を考慮する、上述した方法がまた含まれる。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおけるデータの伝送のためにスーパーフレームのシンボルにビットを配分する方法がまた含まれ、本方法は、(a)データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、(b)サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、(c)選択

されたスーパーフレームの整列を決定する動作と、(d)その整列を有する選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、(e)ビットの配分を施された選択されたスーパーフレームについて性能基準を決定する動作と、(f)少なくとも1つの他のスーパーフレーム書式について動作(b)～(e)を繰り返す動作と、(g)決定された性能基準に従ってスーパーフレーム書式を選択する動作とを含む。

決定する動作(c)によって決定された整列が選択されたスーパーフレーム書式の最良整列である、上述した方法がまた含まれる。

選択されたスーパーフレーム書式が最良性能を与えるスーパーフレーム書式の1つである、上述した方法がまた含まれる。

本方法が、(h)配分する動作(d)に先立ち、サービス・リクエストをサポートするために必要とされるビットの数を決定する動作をさらに含む、配分する動作(d)は選択されたスーパーフレーム書式の複数の周波数トーンに所定の数のビットを配分する、上述した方法がまた含まれる。

本方法が、(i)配分する動作(d)に先立ち、選択されたスーパーフレーム式内の少なくとも複数の周波数トーンについて性能インディシアを得る動作をさらに含む、配分する動作(d)は性能インディシアに基づいて選択されたスーパー

合計はビットのリクエストされた数に一致しないと決定するとき、低い限界を考慮するために性能限界を調節する動作と、(b5)調節された性能限界が少なくとも1つの許容可能性能限界に基づいてなお許容可能であるかどうか決定する動作と、(b6)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計はビットのリクエストされた数と一致しないと決定しかつ決定する動作(b5)が調節された性能限界は許容可能でないと決定するとき、次の許容可能データ・レートへ後退する動作とをさらに含む、次の許容可能データ・レートはサービス・リクエストによって与えられたビットのリクエストされた数の1つであり、決定する動作(b)が、(b7)決定する動作(b3)が集約スーパーフレーム合計はビットのリクエストされた数と一致すると決定するならば、動作(b1)～(b6)を繰

り返す動作をさらに含む、上述した方法がまた含まれる。

多搬送波変調を使用するデータ伝送システムにおいてデータを伝送するために使用されるスーパーフレームの整列を決定する方法が本発明にまた含まれ、本方法は、(a)データ伝送に対するサービス・リクエストを受信する動作と、(b)サービス・リクエストに基づいてスーパーフレーム書式を選択する動作と、(c)選択されたスーパーフレーム書式の提案された整列を選択する動作と、(d)選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、(e)ビットの配分を施された選択されたスーパーフレームについて性能基準を決定する動作と、(f)少なくとも1つの他の提案された整列について動作(c)～(e)を繰り返す動作と、(g)決定された性能基準に従ってスーパーフレーム書式の提案された整列の1つを選択する動作とを含む。

本方法が、(h)配分する動作(d)に先立ち、スーパーフレーム内の各フレームの周波数トーンについて性能インディシアを得る動作をさらに含む、配分する動作(d)は性能インディシアに基づいて選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する、上述した方法がまた含まれる。

性能インディシアが信号対雑音比情報である、上述した方法がまた含まれる。

選択する動作(g)が提案された整列の最良のものを選擇する、上述した方法がまた含まれる。

フレーム書式の複数の周波数トーンに所定の数のビットを配分する、上述した方法がまた含まれる。

整列を決定する動作(c)が、(c1)選択されたスーパーフレーム書式の提案された整列を選択する動作と、(c2)選択されたスーパーフレーム書式の周波数トーンにビットを配分する動作と、(c3)ビットの配分を施された選択されたスーパーフレーム書式について性能基準を決定する動作と、(c4)少なくとも1つの他の提案された整列について動作(c1)～(c3)を繰り返す動作と、(c5)決定された性能基準に従ってスーパーフレーム書式について提案された整列の1つを選択する動作とを含む、上述した方法がまた含まれる。

本発明はまた、混合データ伝送方式を有するデータ伝送システム用のトランシーバを含み、データ伝送システムは、スーパーフレーム構造を有する第1のデータ伝送方式に従って多搬送波変調を使用してデータを送信する送信機を含み、スー

パフレーム構造は複数のフレームを有する。データ伝送システムはまた、スーパーフレーム構造を有する第1のデータ伝送方式に従って多搬送波変調を使用する送信機によって送信されたデータを回復する受信機と、スーパーフレーム構造の第1の組のフレームに対するデータの送信用のビット配分を記憶する第1の送信ビット配分表と、スーパーフレーム構造の第2のフレームに対するデータの送信用のビット配分を記憶する第2の送信ビット配分表と、スーパーフレーム構造の第1の組のフレームに対するデータの受信用のビット配分を記憶する第1の受信ビット配分表と、スーパーフレーム構造の第2の組のフレームに対するデータの受信用のビット配分を記憶する第2の受信ビット配分表とを含む。

第1の送信ビット配分表及び第2の送信ビット配分表がスーパーフレーム・ビット配分表に記憶される、上述したトランシーバがまた含まれる。

第1の送信ビット配分表と第2の送信ビット配分表と第1の受信ビット配分表と第2の受信ビット配分表とがスーパーフレーム・ビット配分表に記憶される、上述したトランシーバがまた含まれる。

第1のデータ伝送方式がADSLである、上述したトランシーバがまた含まれる。

混合データ伝送方式が、混信干渉の原因となる重なり合うアップ・ストリーム及びダウン・ストリーム・データ伝送を有し、第1の送信ビット配分表と第2の送信ビット配分表と第1の受信ビット配分表と第2の受信ビット配分表とに記憶されたビット配分が混信干渉の影響を減少させるように決定される、上述したトランシーバがまた含まれる。

第1の送信ビット配分表に記されたビット配分が第2の送信ビット配分表に記憶されたビット配分より比較的大きい、上述したトランシーバがまた含まれる。

。

第1の送信ビット配分表に記憶されたビット配分が第2の送信ビット配分表に記憶されたビット配分より比較的小さい、上述したトランシーバがまた含まれる。

。


混合伝送方式が第1のデータ伝送方式及び第2のデータ伝送方式を含み、第1のデータ伝送方式及び第2のデータ伝送方式がバインダを共用する、上述したトランシーバがまた含まれる。

第1のデータ伝送方式がADSLであり、第2のデータ伝送方式がISDNで


ある、上述したトランシーバがまた含まれる。

本発明の多くの特徴及び利点は上述の説明から明らかであり、それゆえ、添付の請求の範囲は本発明のこのような特徴及び利点にわたることを意図する。さらに、多くの変更形態及び変形形態が当業者に容易に浮かぶから、図示されかつ説明された通りの構造及び動作に本発明を限定することは望まない。ゆえに、すべての適当な変更形態及び等価形態は本発明の範囲に包含されると主張する。


【図1】



【図1】



【図2】



【図 3】




FIG. 3

【図 4】




FIG. 4A




FIG. 4B

【図 5】




FIG. 5

【図 6】




FIG. 6

【図7】




FIG. 7

【図8】

フレーム/トーン	0 ビット
1/1	
1/2	
...	...
1/256	
2/1	
2/2	
...	...
2/256	
...	...
N/1	
N/2	
...	...
N/256	

FIG. 8

【図9】




FIG. 9

【図10】




FIG.10A

【図10】




FIG. 10B

【図12】




FIG. 12

【図11】




FIG. 11

【図13】




FIG. 13A




FIG. 13B




FIG. 13C



FIG. 13D

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW

【要約の続き】

それ得る。シンボルが発生されたのち、それらの情報は、変調及び時間領域信号への変換のために、IFFTユニット(112)に供給される。結果の時間領域信号がDACユニット(114)によってアナログ信号に変換される。送信機(500)はまた、コントローラ(508)を含み、このコントローラは、中でも、有効に個別化された配分表(506)の適正な選択を制御する。また、システム性能を改善するためにスーパーフレーム方式の選択及び整列技術が開示されている。異なる伝送方式に係わるデータ伝送システムの場合は、望ましくない漏話干渉を減少させるために、異なるビット配分を使用することができる。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H04L27/26 H04L5/02		International Application No. PCT/US 98/09489
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 H04L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 495 483 A (PENDLETON MATTHEW A ET AL) 27 February 1996 see column 2, line 48 - column 3, line 10 see column 3, line 35 - line 53 see column 7, line 13 - column 8, line 14 see column 10, line 6 - line 16 see column 10, line 54 - column 11, line 12 see column 13, line 45 - line 61 see column 24, line 55 - column 25, line 60 see column 26, line 53 - column 27, line 35 see column 30, line 43 - column 34, line 52 see figures 6,7	1-9, 12-16, 19-33, 47-50
A	-/--	11,18,
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "A" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 23 October 1998		Date of mailing of the international search report 11/11/1998
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Koukourlis, S

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/US 98/09489

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		34,35, 41, 44-46, 52-55
A	<p>WO 97 03506 A (AMATI COMMUNICATIONS CORP ;BINGHAM JOHN A C (US); TONG (US)) 30 January 1997</p> <p>see abstract</p>	10,11, 17,18, 34-42, 46,51, 54,55
A	<p>GB 2 303 032 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 5 February 1997</p> <p>see abstract see page 1, line 1 - page 6, line 5 see page 7, line 26 - page 8, line 19 see figure 4</p>	1,12, 22-24, 34-36, 41,47
A	<p>US 5 479 447 A (CIOFFI JOHN M ET AL) 26 December 1995</p> <p>see abstract see column 5, line 26 - column 6, line 19</p>	23,24, 27,28, 32,33, 35,36, 41,45
A	<p>EP 0 653 859 A (PLESSEY TELECOMM) 17 May 1995 see the whole document</p>	34-46
A	<p>GB 2 300 546 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 6 November 1996</p> <p>see page 4, line 1 - line 11</p>	10,11, 17,18, 54,55

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/US 98/09489

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5495483 A	27-02-1996	NONE	
WO 9703506 A	30-01-1997	US 5680394 A AU 6478296 A EP 0838109 A	21-10-1997 10-02-1997 29-04-1998
GB 2303032 A	05-02-1997	FR 2736229 A JP 9051328 A	03-01-1997 18-02-1997
US 5479447 A	26-12-1995	NONE	
EP 0653859 A	17-05-1995	AU 688814 B AU 8149494 A CA 2174864 A WO 9513674 A GB 2283879 A, B JP 9505185 T US 5668802 A ZA 9408935 A	19-03-1998 29-05-1995 18-05-1995 18-05-1995 17-05-1995 20-05-1997 16-09-1997 18-07-1995
GB 2300546 A	06-11-1996	JP 8307385 A	22-11-1996

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)